


Fahrgerüstsystem

Fahrgerüst schmal 4100



Das Fahrgerüst 4100 ist die leichtere Ausführung der Serie 5100 mit den gleichen Belastungen und einer Rahmenbreite von 0,75 m. Dieses System kennt zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten für den Einsatz in geschlossenen Räumen und im Freien. Wird eine größere Arbeitsfläche benötigt und steht genügend Platz für die Aufstellung des Gerüsts zur Verfügung, dann bietet Altrex mit dem Fahrgerüst 4200 (siehe Rückseite) eine hervorragende Lösung. Beide Typen sind in der Länge 2,45 m erhältlich. Geprüft nach EN1004 Klasse 3.

- Maximale Arbeitshöhen für den Einsatz in geschlossenen Räumen sowie im Freien von 8,2 m
- Zulässige Belastbarkeit für das gesamte Gerüst ist 750 kg und pro Plattform 250 kg
- Mit dem Mobile Safety QR-Code für Aufbau- und Verwendungsanleitungen auf den Rahmen



Plattform mit rutschsicherem Sperrholzbelag



Gespresste Verbindung zwischen Klaue und Strebenrohr




Dreiecksausleger stufenlos einstellbar



Bordbretter aus Holz mit Scharnieren zum platzsparendem Transport



Doppelbremslenkrollen haben einen Durchmesser von 200 mm und sind unter voller Belastung leicht zu entriegeln und können 25 cm ausgespindelt werden



Windaushubsicherung



Sicherungsbolzen



A-4844 Regau
Römerweg 9
Tel: +43 (0)7672/72711-0
Fax: +43 (0)7672/78805
Email: verkauf@ringer.at
Web: www.ringer.at

Relax. Es ist ein Altrex.

www.altrex.com

altrex